



# SZC-CONNECTOR

## Разъём герметичный SZC13 3P-M-FB



Герметичный разъём (комплект) с заглушкой SZC13 3P-M-FB, вилка-розетка, 3 контакта, диаметр входящего кабеля 6,5 мм, IP68, 5 А, 250 В, является пылезащищенным и влагозащищенным. Герметичный разъём соответствует высокой степени защиты, что гарантирует работу разъемов при длительном погружении в воду (более 30 минут) на глубину больше 1 м.

|   |   |
|---|---|
| Тип разъёма                             | Разъём герметичный серии SZC13 (комплект) |
| Класс защиты                            | IP68                                      |
| Материал корпуса                        | PA66 UL94V0                               |
| Тип соединения                          | кабель (вилка) - блок (розетка)           |
| Диапазон рабочих температур, °С         | -25...+85                                 |
| Количество контактов                    | 3 x $\Phi$ 1,0 мм                         |
| Номинальное напряжение, В               | 250                                       |
| Номинальный ток, А                      | 5   |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее   | 2000                                      |
| Контактное сопротивление, мОм, не более | 2   |
| Диаметр входящего кабеля, мм            | 6,5 (PG7)                                 |
| Размер установочного отверстия, мм      | $\Phi$ 13                                 |
| Длина, мм                               | вилка - 52/ розетка - 22                  |
| Особенности конструкции                 | с заглушкой на блочной части              |