



SZC-CONNECTOR

Разъём герметичный SZC16 3P-M-FE



Герметичный разъём (комплект) с заглушкой SZC16 3P-M-FE, вилка-розетка, 3 контакта, диаметр входящего кабеля 8 мм, IP68, 10 А, 250 В, является пылезащищенным и влагозащищенным. Герметичный разъём соответствует высокой степени защиты, что гарантирует работу разъемов при длительном погружении в воду (более 30 минут) на глубину больше 1 м.

| | |
|---|---|
| Тип разъёма | Разъём герметичный серии SZC16 (комплект) |
| Класс защиты | IP68 |
| Материал корпуса | PA66 UL94V0 |
| Тип соединения | кабель (вилка) - блок (розетка фланцевая) |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25...+85 |
| Количество контактов | 3 x Φ 1,8 мм |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 2000 |
| Контактное сопротивление, мОм, не более | 2 |
| Диаметр входящего кабеля, мм | 8 (PG9) |
| Длина в сборе, мм | 75,6 min |
| Размер установочного отверстия, мм | Φ 16,5 |
| Длина, мм | вилка - 60/ розетка - 22 |
| Особенности конструкции | с заглушкой на блочной части |