



# SZC-CONNECTOR

## Разъём герметичный SZC21 3P-M-FE



Герметичный разъём (комплект) с заглушкой SZC21 3P-M-FE, вилка-розетка, 3 контакта, диаметр входящего кабеля 12 мм, IP68, 25 А, 250 В, является пылезащищенным и влагозащищенным. Герметичный разъём соответствует высокой степени защиты, что гарантирует работу разъемов при длительном погружении в воду (более 30 минут) на глубину больше 1 м.

Тип разъёма	Разъём герметичный серии SZC21 (комплект)
Класс защиты	IP68
Материал корпуса	РА66 UL94V0
Тип соединения	кабель (вилка) - блок (розетка фланцевая)
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+85
Количество контактов	3 x $\Phi 2,8$ мм
Номинальное напряжение, В	250
Номинальный ток, А	25
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	2000
Контактное сопротивление, мОм, не более	2
Диаметр входящего кабеля, мм	12 (PG13,5)
Длина в сборе, мм	79,5 min
Размер установочного отверстия, мм	$\Phi 20,5$
Длина, мм	вилка - 66; розетка - 22
Особенности конструкции	с заглушкой на блочной части

