



SZC-CONNECTOR

Разъём герметичный SZC28 12P-M-FB



Герметичный разъем (комплект) с заглушкой SZC28 12P-M-FB, вилка-розетка, 12 контактов, диаметр входящего кабеля 15 мм, IP68, 10 А, 250 В, является пылезащищенным и влагозащищенным. Герметичный разъем соответствует высокой степени защиты, что гарантирует работу разъемов при длительном погружении в воду (более 30 минут) на глубину больше 1 м.

| | |
|---|---|
| Тип разъёма | Разъём герметичный серии SZC28 (комплект) |
| Класс защиты | IP68 |
| Материал корпуса | PA66 UL94V0 |
| Тип соединения | кабель (вилка) - блок (розетка) |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25...+85 |
| Количество контактов | 12 x 1,8 мм |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 2000 |
| Контактное сопротивление, мОм, не более | 2 |
| Диаметр входящего кабеля, мм | 15 (PG19) |
| Размер установочного отверстия, мм | Ф28,5 |
| Длина, мм | вилка - 76; розетка - 22 |
| Особенности конструкции | с заглушкой на блочной части |

